HAVKON INSTRUMENTS

Control & Sensing Products for HVAC-R

ISITICI KONTROL CİHAZLARI

HPC.3015.M
Trifaze Isıtıcı Kontrol Cihazı



HPC.3015 serisi trifaze ısıtıcı kontrol cihazları rezistif ısıtıcıların oransal kontrol edilebilmesi için tasarlanmıştır. HPC.3015 serisi trifaze ısıtıcı kontrol cihazları kanal tipi ısıtıcılar, ısı geri kazanım cihazları, klima santralleri gibi birçok ısıtıcı kontrol ihtiyacı olan uygulamalarda kullanılmaktadır. HPC.3015.M serisi trifaze ısıtıcı kontrol cihazları haberleşme protokolü olarak bina Otomasyonuna bağlantı için Modbus RTU iletişimini kullanmaktadır.

- Şık Tasarım
- Kolay Kullanım
- 0-10 V Voltaj İle Kontrol
- 15A Çıkış
- Modbus Rtu Haberleşmesi
- Kompakt Dizayn
- Kolay Mekanik Montaj

Teknik Veriler:

Elektriksel Veriler	Besleme	AC380V ±10%
	Frekans	50/60 Hz
	Güç Tüketimi	6 VA
	Bağlantı	Terminal Klemens 1.5 mm^2
Çevresel Özellik Verileri	Çalışma Depolama Sıcaklığı	0... +50°C / -25... +70°C (Buzlanma ve yoğuşma olmadan)
	Bağıl Nem	31°C'ye Kadar %80, Sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50 RH
	Yükseklik	Maks. 2000 m
	Yanıcı ve aşındırıcı bulunmayan ortamlarda çalışır.	
Bağlantı Özellikleri	RS-485	Modbus RTU 9600 bits, 8N1
Fonksiyonlar	Çıkışlar	Voltaj Çıkışı (Maks. 15A)
	Girişler	Analog Kontrol 0-10V Voltaj Girişi (10 Bit) Dijital Kontrol Kuru Kontak Giriş (Çıkış Aç/Kapat)
Ölçümler	Boyutlar	G115xY135xD72 mm
	Ağırlık	682 gr
Güvenlik Verileri	Koruma Derecesi	IP 56
	Sertifikalandırma EN	EN 60529

Sipariş Kodu:

HPC.3015.M	Trifaze Isıtıcı Kontrol Cihazları (Modbus-RTU)