

## Control & Sensing Products for HVAC-R

### TERMOSTATLAR

### FCT.2310.T.M Oda Termostatı



FCT.2310 serisi 3.2" LCD ekranlı oda termostatları, dahili sıcaklık sensörlü, ısıtma/soğutma röle çıkışlı sistemler için üretilmektedir. Lüks tasarımı ile günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan termostatlarımız, Ergonomik tasarımı ile ofisler, oteller, hastaneler ve kamu binaları için uygundur. FCT.2310 Serisi oda termostatları haberleşme protokolü olarak opsiyonel olarak modbus-RTU kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak saat ve haftalık program tarafından belirlenen gün ve zaman aralığında durdurulabilir. 230 VAC enerji beslemeli ve sıva üstü montaj özelliğine sahiptir.

- ❖ 3.2" Lcd Ekran
- ❖ Kullanıcı Tuş Kilidi
- ❖ 2 veya 4 borulu sistemler için
- ❖ Modbus RTU haberleşmeli (Opsiyonel)
- ❖ Otomatik, Isıtma, Soğutma Ve Fan Modları
- ❖ Ayarlanabilir Kullanıcı Parametreleri
- ❖ On/Off Isıtma/Soğutma Vanası Kontrolü
- ❖ Dönüş Hava Sensör Girişi (Ntc 10k)
- ❖ Pencere Konağı (Harici Sensör Olarak Kullanılabilen Üniversal Giriş)
- ❖ Minimum Ve Maksimum Set Sıcaklık Limiti
- ❖ Saat Ve Haftalık Zaman Programı Fonksiyonları (Opsiyonel)
- ❖ Sıva Üstü Montajlı (Standart AB Kutu) Tasarım

### Teknik Veriler:

Elektriksel Veriler	Elektrik Bağlantısı	Terminal Konnektör 1,5 mm <sup>2</sup>
	Enerji Beslemesi	AC230V ±10%
	Frekans	50/60 Hz
	Güç Tüketimi	Maks. 3 VA
	Gerçek Zaman Saati(RTC) için pil	Lityum CR1220 3.3V (Opsiyonel)
Bağlantı Özellikleri	RS-485	Modbus RTU (Opsiyonel) 9600 bits,8N1
	Çalışma/Depolama Sıcaklığı	0... +40°C/0... +50°C (Buzlanma ve Yoğuşma Olmadan)
Çevresel Özellik Verileri	Bağıl Nem	0...95 % r. H (Buzlanma ve Yoğuşma Olmadan)
	Yükseklik	Maks. 2000 mm
Çıkışlar	Isıtma/Soğutma Vana Kontrol Çıkışı	1 Adet Dijital Röle Çıkışı (Maks. 1A)
Ölçüler	Boyutlar	B86xE86xY34 mm
	Ağırlık	130 gr
Güvenlik Verileri	Koruma Derecesi	IP 56
	Koruma Sertifikası	EN 60529

### Sipariş Kodu:

FCT.2310  
FCT.2350.T  
FCT.2350.T.M

Oda Termostatı  
Haftalık programlı Oda Termostatı  
Modbus Haberleşmeli Oda Termostatı

